



Västsvensk Vattenrening AB

Järn- och Manganfilter

Vattenfilter med filtermassa som filtrerar bort Järn och Mangan och grumlighet. Filtren bör kompletteras med syresättningsenhet för att järn skall falla ut innan filtrering. Denna fungerar i kombination med hydrofor eller hydropress. Våra vattenfilter utrustas med backspolningsautomatik för att rena filtermassor och förlänga livslängden på filtermassor. Reningen sker utan tillsats av kemiska ämnen.



Lagom design & produktion AB | www.lagomabast.se

TEKNISKA DATA

	Helautomat	Genomströmning l/min	Röranslutning	Diameter mm	Höjd totalt mm	Spolvattenbehov l/min
AJA-10	x	20-25	3/4" utv g	259	1580	20
AJA-12-L	x	20-25	3/4" utv g	315	1260	22
AJA-12	x	25-30	3/4" utv g	315	1540	22
AJA-13	x	30-40	1" utv g	350	1600	25
AJA-14	x	30-40	1" utv g	361	1860	25

Ni hittar oss på
Östanvindsgatan 21
på Örsholmen i KARLSTAD
Tel. 054-56 11 00
www.vvab.se
info@vvab.se

Tillbehör 

ÖVRIGT, FILTERMASSOR

Kis

För att förbättra genomströmning av vattnet i reningsprocessen används Kis (grövre stenmaterial)

250:-
Exkl. moms



1260:-
Exkl. moms



Birm

Birm är en filtermassa som används för att filtrera bort Järn och Mangan

Akdolit Gran (M 25)

För att erhålla ett högre PH värde tillsätts filtermassan M25

650:-
Exkl. moms



Västsvensk Vattenrening AB

Ni hittar oss på
Östanvindsgatan 21
på Örsholmen i KARLSTAD
Tel. 054-56 11 00
www.vvab.se
info@vvab.se